

Полимер АРТ-DC

Описание продукта!

Полимер АРТ-DC – это акриловый состав на водной основе специально для стабилизации грунта. Стабилизация грунта подразумевает предотвращение ветровой и водной эрозии.

Полимер АРТ-DC связывает отдельные частицы грунта воедино в верхнем слое грунта толщиной 1/4", предотвращая их перемещение.

При правильном разбавлении в воде и нанесении на поверхность он высыхает и вскоре твердеет, а образовавшаяся корка предотвращает появление переносимой ветром пыли и водную эрозию.



ПРИМЕНЕНИЕ!

Полимерные эмульсии АРТ-DC можно использовать для борьбы с эрозией для всех видов стабилизации грунта:

- Борьба с эрозией для стабилизации насыпей.
- Нанесение покрытия на отвалы.
- Контроль образования осадков для удаления взвешенных твердых частиц из ливневых стоков.
- Предупреждение запыленности на участках без движения.
- В случае регулирования ливневого стока (планы предотвращения загрязнения ливневых стоков) использование АРТ-DC следует считать оптимальным методом. Полимер АРТ-DC также применяется для получения высокопрочного связанного волоконного материала путем нанесения АРТ-DC с волокном любого типа (солома, древесное волокно, бумажное волокно, гипс и др.), и он эффективно «удерживает» мульчу на крутых насыпях.

РЕЗУЛЬТАТ!

В течение одного или нескольких лет защиты от ветровой и водной эрозии рекомендуется наносить 300 галлонов полимера АРТ-DC на один акр, разбавив его в 6 частях воды.

Некоторые требования могут быть относительно кратковременными, поэтому если длительность стабилизации меньше, можно уменьшить норму нанесения и увеличить степень разбавления, чтобы полученной жидкости было достаточно для равномерного покрытия одного акра.

Нанесенный слой образует корку, которая может повреждаться при движении транспорта и требует дополнительной обработки.

В случае слоев, нанесенных распылением для борьбы с ветровой и водной эрозией, корка с течением времени может разрушаться из-за движения транспорта и требует дополнительной обработки на поврежденных участках. Все продукты нашей компании безопасны, нетоксичны и не вызывают коррозии.

Стандартная емкость – пластмассовые транспортные контейнеры средней вместимости на 275 галлонов.



Для получения подробной информации:
+7 (499)709-76-74 / +7 (812)922-73-19
info@dorogi-spb.ru
www.dorogi-spb.ru